

IMPRALINE PRE-ACTIV

10987

Kleurloos watergedragen impregneermiddel voor onbehandeld hout.

Toepassing:	Algemeen speciaal voor het impregneren (voorbehandelingmiddel) van zachte houtsoorten zoals vuren en grenen. Zoals op kozijnen, deuren, rabatdelen, tuinhout, blokhutten, schuren, schuttingen, speelwerktuigen enz. Boven- gronds toepassen. Bij vuren en grenenhout en bij houtconstructies die niet maatvast zijn voor buiten toepassing, wordt het aanbevolen deze eerst met Impraline Pre-Activ te behandelen.
Verwerkingscondities:	Verwerkingsgegevens alvorens te impregneren dient het hout alle bewerkingen te hebben ondergaan zoals zagen, kepen, boren, e.d. De ondergrond dient droog, schoon en geschuurd te zijn. Bij aanbrengen met de kwast de kopse kanten en inkepingen ruim behandelen. Zorg voor een gelijkmatige verdeling en veeg overtollig materiaal zonodig na enkele uren weg. Na montage inkepingen, boorgaten e.d. goed nabehandelen met Impraline Pre-Activ . Niet verwerken onder 5°C of bij niet-drogend weer.
Verwerkingsmethode:	ruim met de kwast worden aanbrengen, dompelen heeft echter de voorkeur. Voor gebruik roeren, niet verdunnen.
Reiniging gereedschap:	water en zeep. Laat het spoelwater niet in het riool lopen, maar gebruik een aparte spoelimmer, deze eventueel laten indampen. Droge resten mogen bij het normale afval.
Dichtheid:	Eigenschappen 1 liter = ca. 1 kg
Vaste stof gehalte:	ca. 13%
V.O.S. (vluchtige organische stoffen) gehalte:	ca. 0.5%
Droogtijd:	aanbevolen droogtijd (binnen of overdekt) 24 uur.
Hechting:	verankert zich diep in het hout.
Levensduur:	lang, mits overgeschilderd.
Overschilderbaarheid:	zeer goed met alle gebruikelijke verfsoorten.
Verbruik:	1 liter voor ca. 8-10 m ² , bij dompelen: 15 min. afhankelijk van de houtmaat
Bijzonderheden:	Verdere informatie Regel is: Droog hout rot niet. Impraline Pre-Activ is op basis van een natuurlijke, ultra dunne, in water geëmulgeerde olie. Deze unieke olie dringt diep in het hout. Hierdoor wordt vochtindringing voorkomen waardoor de levensduur van hout aanmerkelijk wordt verlengd. Na het impregneren dient het hout verder behandeld te worden. Gebruik hiervoor een dekkende of transparante verf of beits, bijv. <i>Houtdecor</i> of <i>Tuindecoratiebeits</i> . Het product is niet geschikt voor hout dat permanent met water en grond in contact komt. Het is een goed alternatief voor conserveer- en beschermingsmiddelen die vanwege hun schadelijke componenten niet meer zijn toegestaan. Voor het imiteren van de groene kleur van het groen geïmpregneerde tuinhout, adviseren wij <i>Tuindecoratiebeits</i> 767 (Groen naturel) over met Impraline Pre-Activ behandeld hout.
Houdbaarheid:	In gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.
Kleur:	kleurloos
Verpakking:	750 ml bus (doos à 3 st.), 2500 ml bus en 5 lt bus
Productveiligheidsblad:	Veiligheidsinformatie Impraline Pre-Activ kan veilig binnen en buiten worden gebruikt. Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad, te raadplegen via onze website www.hermadix.nl .