

Olympic waterafstotende oliebeits – semi-transparant

- Bevat lijnzaadolie voor intensieve bescherming van het hout
- Beschermt tegen kostbare waterschades
- Beschermt tegen schadelijk zonlicht
- Geeft een volle mooie kleur
- Garantie tegen scheuren, loslaten en afbladderen

Koppenhoefstraat 6

5283 VK Boxtel

T 0411 – 65 35 25

F 0411 – 65 35 26

E info@houtweb.nl

houtweb.nl

KvK 16027095

BTW NL806752269B01

Rabobank Sint-Oedenrode 1034.20.312

Algemeen

Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits is een diepdoordringende beits op basis van lijnzaadolie, die tevens waterafstotende stoffen bevat. Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante voegt een subtiel kleuraccent toe terwijl de natuurlijke kleur, nerf en structuur van het hout zichtbaar blijft.

Gebruik van van Olympic Water Repellent Oil Stain

Alleen buitenshuis gebruiken. Te gebruiken op houten gevelbeschieting, dakoverstekken, schuren, balkconstructies, pergola's, tuinafscheidingen etc. Niet gebruiken op horizontale oppervlakken zoals houten vloeren, veranda's, balustrades, trappen of tuinmeubilair. Uitermate geschikt voor oppervlakken die blootstaan aan schimmelvorming of overmatig vocht. Geschikt voor ongeschilderd en eerder met semi-transparante beitsen behandeld hout. Het uiteindelijke kleurresultaat is afhankelijk van de houtsoort, kleur, nerf en structuur. Om het uiteindelijke kleurresultaat te kunnen beoordelen wordt aangeraden eerst een kleine kwaststreek bij wijze van proef aan te brengen.

Vorbereiding

Oppervlakte: De garantie voor Olympic Stain producten vervalt indien de oppervlakte niet goed is voorbereid. Alle oppervlakken dienen schoon, droog en schimmelvrij te zijn. Verwijder alle vuil, stof, olie, roet en andere verontreiniging door het hout met een reinigingsmiddel goed schoon te maken. Goed schoonwrijven en volledig laten drogen alvorens de beits aan te brengen. Verwijder markeringen, stempels, potloodstrepen e.d. door het hout te schuren.

Gebruiksaanwijzing

Niet verdunnen. Goed roeren. Giet het olielaagje dat zich op de oppervlakte van de beits heeft gevormd over in een andere bus en roer de overgebleven verf goed door elkaar. Giet de olie terug in de bus en meng de verf grondig met de olie. Giet het mengsel een paar maal van de ene bus in de andere over, zodat de verf goed wordt gemengd. Laat bij gebruik van meer dan een bus beits ongeveer een derde van de inhoud in de bus zitten. Meng deze resterende hoeveelheid met de verf uit het volgende blik teneinde een gelijke verdeling van pigment en olie te verkrijgen. Tijdens gebruik regelmatig goed roeren.

Aanbrengen

Breng Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits met een borstelige natuurkwast aan. Breng de beits vooral goed aan op randen en uiteinden. Werk, om zakkers te voorkomen, per te verven deel van boven naar beneden of van links naar rechts en houdt de verf voortdurend in beweging.

Dekking

Voor ongeschilderd hout worden twee lagen aanbevolen en voor eerder met Olympic Water Repellent Oil Stain semi-transparante oliebeits behandeld hout worden, afhankelijk van de mate van verwerking, één of twee lagen aanbevolen.

Verbruik

- Onbewerkt hout: 3,5 m² per liter
- Glad hout: 6,1 m² per liter



thuiswinkel
waarborg



Olympic Water Repellent Oil Stain

Temperatuur

Breng de beits niet aan op een warm oppervlak in direct zonlicht. Niet gebruiken wanneer temperatuur van de lucht, verf of het hout beneden de 10 °C ligt.

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en houtsoort. Bij een lage luchtvochtigheid, een droge houtsoort en een omgevings-temperatuur tussen de 10 °C en 29 °C bedraagt de droogtijd ongeveer 24 uur. Bij hoge luchtvochtigheid bedraagt de droogtijd 48 uur of meer. Breng dit product niet aan wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht.

Reinigen

Reinig de kwasten en ander gereedschap met thinner.

Bloeden

Sommige houtsoorten, waaronder sequoia en cederhout, bevatten natuurlijke, in water oplosbare kleurstoffen die kunnen gaan 'bloeden' of naar de oppervlakte komen. Mocht dit het geval zijn, laat de verflaag dan eerst geheel drogen. Reinig daarna het hout met een mild reinigingsmiddel en spoel goed na met schoon water.

Voorzorgsmaatregelen

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht. Zorg voor voldoende ventilatie.

Let op

Lappen, staalwol, of afval dat doordrenkt is met Olympic Stain kunnen bij onjuist wegwerpen spontaan vlam vatten. Stop lappen, staalwol of afval na gebruik meteen in een afgesloten, met water gevulde metalen bus.

Veiligheids info

- Zorg voor voldoende ventilatie
- Bevat Methylethylketoxim
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met huid
- Ontvlambaar
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Damp/spuitnevel niet inademen
- Aanraking met de ogen en huid vermijden
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- Bij inslikken niet het braken opwekken. Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
- Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en indien mogelijk het etiket tonen

Koppenhoefstraat 6
5283 VK Boxtel
T 0411 – 65 35 25
F 0411 – 65 35 26
E info@houtweb.nl
houtweb.nl

KvK 16027095
BTW NL806752269B01
Rabobank Sint-Oedenrode 1034.20.312



thuiswinkel
waarborg

